



DACHAUFBAU ANBAU: DN 10°
Sandwich-Trapezblech, PUR/PIR Dachpaneel, (Paneele dicke 162mm, U=0,199 W/m²K), B2 Anti-Dröhn-Trennlage BSH-Sparren 8/16 mit Einlegepfetten 6/12 Gipskarton, teilweise abgehängt

AUSSENWAND-AUFBAU ANBAU:
Außenputz, 2-lagig
Außenwand-Dämmziegel WS09, d=30cm
Innenputz

BODENAUFBAU ANBAU:
Biegel 10mm
Estrich 50mm
Frittschuldämmung 40mm
Abdichtung 10 mm
Bodenplatte 25cm
Wärmedämmung, Styrodur 4000 CS, 100mm, WLS 035
Sauberkeitsschicht, 5cm

DACHAUFBAU HALLE: DN 20°
Sandwich-Trapezblech, PUR/PIR Dachpaneel, (Paneele dicke 162mm, U=0,199 W/m²K), B2 Anti-Dröhn-Trennlage BSH-Satteldachbinder 24/36-192 mit Einlegepfetten 10/20 Holzschalung 21mm

AUSSENWAND-AUFBAU HALLE:
Außenputz, 2-lagig
Außenwand-Dämmziegel WS09, d=30cm
Innenputz

BODENAUFBAU HALLE:
Sportboden 81mm
Abdichtung
Bodenplatte, d=25cm
Wärmedämmung, Styrodur 4000 CS, 100mm, WLS 035
Sauberkeitsschicht, 5cm

BLOWER-DOOR-TEST

EINGABEPLANUNG ZUM NEUBAU EINER EINFACH-SPORTHALLE MIT 9 STELLPLÄTZEN

in 86199 Augsburg-Inningen
Oktavianstraße 20
auf Flurstücknummer 94/2
Gemarkung Inningen

ANTRAGSTELLER
Turn- und Sportverein Inningen e.V.
vertreten durch
Herrn Jörg Weißenhorn und Herrn Thomas Rhee
Oktavianstraße 20
86199 Augsburg

Ansichten, Schnitte
M 1:100

Augsburg, 07.10.2015